

Беспроводная радиосистема для телефона и камеры ProTalker S2 Luicco

- Г Двухканальная ультра компактная беспроводная радиосистема
- Г Для телефонов, камер, диктофонов, планшетов, компьютеров
- Г m рабочее расстояние
- прямой мониторинг
- Г интеллектуальный шумоподаватель



ProTalker

Двухканальный приемник

Г Поддержка HiD Audio 48kHz

В онлайн мониторинг зарядный бокс, два микрофона, держатель для микрофона ручка

Система шумоподавления

Ультеракомпактный

Высокая совместимость

Батарея 20 часов

Портативный кейс для зарядки

Высокая совместимость – все в одном

Идеально подходит для смартфонов, планшетов, камер, компьютеров и других устройств с USB-C интерфейсом (переходник 3.5 TRS и lightning в комплекте).

Рабочее расстояние до 250 метров (по прямой)

Одновременная передача двух микрофонов – идеально подходит для интервью, подкастов и прочего

Частота дискретизации 48 кГц обеспечивает кристальную чистоту и разборчивость звука.

S

Интеллектуальная система шумоподавления включается одной кнопкой и позволяет избавиться от лишних шумов и добиться идеального качества звука

Переключаемый Mono и Stereo режимы

Сигнал от обоих передатчиков можно микшировать или записывать одинаково для левого и правого каналов.

P

Система готова к работе, как только вы ее достали из кейса.

Онлайн мониторинг

Cancellation

Воспроизведение динамика при подключенном RX

Поддержка передачи аудио в формате AAC для устройств Apple и в формате MP3 для устройств Android

X

Play

X

Передача аудио в формате AAC для устройств Apple и в формате MP3 для устройств Android

В комплект входит кейс с USB-C портом для зарядки, два микрофона, держатель для микрофона, переходник 3.5 TRS и переходник lightning



Часовая батарея

8 часовая батарея в приемнике и передатчике и 20 часовая в зарядном кейсе

Регулировка уровня звука

Если вы хотите изменить уровень звука, вам нужно нажать кнопки "+" или "-" на передатчике, когда светодиод начнет мигать зеленым светом. Максимальный уровень это 6 – столько раз будет моргать светодиод. Для примера – 4 моргания – 4 уровень звука

Держатель WireFree

L

u

u

Спецификация и технические характеристики:

c

Система передачи	Цифровая 2.4GHz
Антенна	Встроенная
Встроенный микрофон	Направленность: всенаправленный
	Диапазон: 20Hz–20kHz
Чувствительность	-32dB±1.5dB @ 1KHz
Рабочее расстояние	До 250 метров по прямой
Отношение сигнал-шум	84dB
Максимальное давление	110 dB SPL
Энергопотребление	3.7V/10mA
Частота дискретизации	48kHz
Универсальный, подходит для микрофонов других брендов, Емкость батарей	Габариты : 23.5 x 4.2 x 2.5 cm RX: 190 mAh; TX: 190 mAh Charging Case: 1000 mAh
Время работы	RX: 8H
	TX: 8H
	Charging Case: Appr. 1.5 times charging for 2* TX and 1* RX
Время зарядки	RX: 2H
	TX: 2H
	Charging Case: 2H
Габариты	RX: 5.2*2.9*1.1 cm (2*1.1*0.4 ")
	TX: 5.2*2.1*1.8 cm (2*0.8*0.7 ")
	Charging Case: 7.9*3.1*6.2 cm (3.1*1.2*2.4 ")
Масса	RX: 11.2g (0.4 oz)
	TX: 12.4g (0.43 oz)
	Charging Case: 85.8g (3 oz)



Это ручка адаптер с ветрозащитой который позволяет использовать радиостему в качестве микрофона для интервью.

Представитель компании Luicco на территории Беларуси – компания SOUNDPRO.BY