



Описание

DMX Сплиттер Yarilo Wall4IEC

предназначен для распределения, усиления и защиты DMX сигнала при передаче через DMX-кабель. Сплиттер имеет 1 вход DMX и 4 гальванически развязанных выхода DMX.

Основные особенности

- Вход DMX512 с возможностью подключения терминатора 120Ом
- Наличие проушин для крепежа
- Разъём питания C14 IEC320
- Наличие переключателя питания
- Индикация наличия входного сигнала DMX
- Доступна версия с разъёмами XLR5 (5 контактов)



Комплект поставки

- DMX Сплиттер Yarilo Wall4IEC
- Кабель питания 220В
- Гарантийный талон

Дополнительная информация

Свежую редакцию руководства пользователя можно найти на www.yarilo.pro

Сделано в России.





100-240V ~1A - разъём для подключения питания.

ACT – индикатор наличия сигнала DMX512 на входе.

PWR – индикатор наличия питания.

120Ohm – тумблер подключения терминатора 120Ом. (Подключение терминатора – нижнее положение)

DMX IN – вход DMX512.



DMX1-DMX4 – выходы DMX512.

Технические характеристики

Напряжение питания	110-240В 50-60Гц
Потребляемая мощность	10Вт
Предохранитель	1А (5x20мм)
Входной порт	1 вход DMX, разъём XLR3
Выходные порты	4 выхода DMX, разъёмы XLR3
Гальваническая развязка	До 1000В для всех выходов
Терминатор на входе	120Ом, подключаемый
Корпус:	Металл
Размеры (ШxГxВ):	146x116x42 мм
Вес нетто:	345 г
Габариты упаковки (ШxГxВ):	206x160x73 мм
Вес брутто:	0,6 кг
Рабочая температура	0-50°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C
Защита от пыли и влаги	IP20
Сертификация	EAC